7. ПРОВЕДЕННЫЕ РЕМОНТЫ И ДОРАБОТКИ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Дата	Наименование работы	Основание (наименование, № и дата документа)	Организация, проводившая работу	Новый ресурс и срок службы изделия	Подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Пломбы предприятия-изготовителя во время действия гарантийных обязательств сниматься не должны.

Внимание! Категорически запрещается попадание нефтепродуктов на уплотнитель предохранительного клапана 678315-В.

РЕДУКТОР ВОЗДУШНЫЙ 678300В-50

ПАСПОРТ

678300В-50ПС

на изделие № 550221

19 85

Линия отреза при поставке на экспорт

С ПАСПОРТ

Редуктор воздушный 678300В-50

№ 550221

75 5153 0073 07
Код ОКП

678300В-50ПС

19 85

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика
1	2
1. Рабочая среда	воздух, очищенный от частиц крупнее 16 мкм и осушенный до точки росы —50°С
2. Окружающая среда	воздух
3. Температура рабочей и окружающей сред, в статическом состоянии, °С	—60...+110
при работе редуктора, °С	—50...+110
4. Давление воздуха на входе, МПа (кгс/см²)	15...25 (150...250)
5. Давление воздуха на выходе, МПа (кгс/см²)	4...6 (40...60)
6. Давление открытия предохранительного клапана, МПа (кгс/см²)	7...8 (70...80)
7. Время заполнения 12 л баллона до давления 4 МПа (40 кгс/см²) при подаче давления 15 МПа (150 кгс/см²) из 40 л баллона при нормальной температуре, с	20
8. Условное проходное сечение на входе и выходе, Ду, мм	6

	по ТУ	фактич.
9. Масса изделия, кг	1,300 не более	1,15

Перечень примененных драгоценных материалов

Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены.

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Шифр и № самолета, двигателя, комплекса	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации, ч.	Причина снятия	Подпись ответственного за установку (снятие)
1	2	3	4	5	6

Сведения о рекламациях

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Редуктор воздушный 678300В-50 № 550220 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Главный контролер

М. п. _____
подпись

«31» 03 19 85 г.

678300В-50ТУ

Руководитель предприятия

М. п. _____
подпись

«31» 03 19 85 г.

Старший представитель заказчика

М. п. _____
подпись

«31» 03 19 85 г.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Не предусмотрено.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ

Ресурс изделия до первого капитального ремонта _____ ч налета в течение срока службы _____ лет, в том числе срок хранения 2 года в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Межремонтный ресурс _____ ч. налета в течение срока службы _____ лет.

Назначенный ресурс _____ ч. налета при _____ ремонте (ах) в течение срока службы _____ лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок 6 лет со дня приемки представителем заказчика.

Гарантийный срок хранения — не более 2 лет в упаковке изготовителя в пределах гарантийного срока.

Гарантийная наработка 2000 ч. налета в пределах гарантийного срока.

4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование операции	Срок действия	Подпись
1	2	3	4
31.03.23	Упаковывание	Согласно разделу 3	

Гарантийные обязательства

При поставке на склады и экспорт гарантийный срок хранения — согласно разделу 3.

ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ №

Изделие 6783300В-50 550228

Заказ № Дата выпуска 31. 3. 85

Движение	цех отдел	Дата	Гриф фамил.	Подпись
Получено заводом	ОСПК			
Внешний осмотр	БКМ	15.5.85		Фарман
Проверен	ЛАП			
Гарантийный срок	БКМ	31. 3. 91		Фарман
Отметка о расконсерв.	БЦК			
Установлен на Агрегат №			Рабоч.	
			Маст.	
			К/маст.	
Установлен на Машину №			Рабоч.	
			Маст.	
			К/маст.	
Снят				
Причина снятия				

з. 3680-83. 5000